

D-mig 520 T



COMPAKT – MIG/MAG Schweißanlage

Für Industrie und Gewerbe

- Ausgezeichnete Schweißigenschaften auch auf dünnen Materialien
- Handschweißbetrieb (2 Takt)
- Drahrückbrand (Burn Back) einstellbar
- Mit Punktschweißbetrieb
- Automatischer SOFT START
- Stabile Drahtvorschubmechanik
- Mit Gasflaschenhalter
- Geeignet für Drahtspulen D300 und D200
- Schweißbrenner Zentralanschluß
- Thermoschutz
- Schweißbrenner Ablage Halter



Gerätekenwerte

Netzspannung	Volt 50-60Hz	3 Ph x 230/400
Schmelzsicherung	Amp	16/10
Anschlußwert	KW 60%	3,5
Leerlaufspannung	Volt	34
Schweißstrom	Amp (AR-CO ₂)	20 - 190
Einschaltdauer	Amp	150A – 30% ED 105A – 60% ED 85A – 100% ED
Schweißpositionen	N ⁰	7
Maße	mm	505 x 840 x 765
Gewicht	kg	48,5
Schweisbarer Draht		Spulen Ø 200-300mm
Stahldraht	Ø mm	0,6 – 1,0
Inoxdraht	Ø mm	0,8 – 1,0
Aluminium	Ø mm	0,8 – 1,0
CuSi3 – CuAl	Ø mm	0,8 – 1,0